weber limpiador cerámicos



Presentación

Envases plásticos de 1 y 5 l.

Rendimiento (aprox.) $1:1 = 12m^{-2}/I - Puro = 6m^{-2}/I.$

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de las heladas o del fuerte calor.

- O Elimina restos de obra
- Limpia eflorescencias

Aplicaciones

- Limpiador de restos de obra (mezcla adhesiva, pastina, cal, yeso, etc.), hongos, sarro v demás manchas de similar intensidad sobre piezas cerá micas y juntas.
- Ideal para extraer eflorescencias, manchas de aceite y grasa.
- Uso exterior e interior.
 - Soportes:
- Sobre cerámicas (revestimientos, pisos, porcellanatos) y juntas.

Composición

Tensioactivo no iónico, ácidos y colorantes.

Observaciones

Por su carácter ácido usar gafas, guantes y botas de protección.

No aplicar sobre juntas, ya que puede manchar.

Proteger las superficies metálicas del contacto con el líquido.

Verificar previamente reacciones eventuales del soporte.

Recomendaciones de uso

Antes de aplicar el producto, ha cer un ensayo previo sobre una pequeña superficie del revesti miento a tratar.

Previamente, mojar con agua las su perficies muy porosas y las juntas.

Nota: Si desea más información, solicí tela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Modo de empleo

weber limpiador Diluir una parte de cerámicos en una parte de agua limpia, aplicar sobre la superficie a tratar y dejar actuar aprox. 3 min.

Con ayuda de un cepillo o esponja abrasiva, frotar el área de la cerámica a limpiar.

Lavar la superficie con agua en abundancia.

De persistir la mancha, repetir el proceso utilizando weber limpiador cerámicos, sin diluir.

